

Kameramodelle der FLIR T-Serie Vergleichen

Gemeinsame Leistungsmerkmale der FLIR T-Serie:

- Extrem benutzerfreundlich
- Klein und leicht und somit extrem ergonomisch
- Neigbare Objektivereinheit
- Berührungsbildschirm
- Herausragende Infrarotbildqualität
- Integrierte Digitalkamera
- MeterLink™
- Visualisierungs-Software und -Tools
- Möglichkeit der Aufrüstung der Kamera, damit sie mit Ihren Anforderungen mitwachsen kann

MeterLink™

Mit der Markteinführung von MeterLink* ermöglicht FLIR nun eine Verbindung zwischen Infrarotkameras und ausgewählten Messgeräten von Extech via Bluetooth, bei der grundlegende Messdaten drahtlos und direkt auf die Infrarotbilder übertragen werden. Die neue MeterLink™ Technologie spart Zeit und beseitigt das Risiko fehlerhafter Aufzeichnungen oder Kommentare.

Vergleich der Kameras der FLIR T-Serie

[Weitere Infos über Funktionen und Leistungsmerkmale](#)

T250/B250	T335/B335	T365/B365	T425/B425
			
Auflösung 240 x 180 Pixel	Auflösung 320 x 240 Pixel	Auflösung 320 x 240 Pixel	Auflösung 320 x 240 Pixel
80 mK NETD (B250 70 mK)	50 mK NETD	50 mK NETD	50 mK NETD
Messbereich von -20 °C bis +350 °C (B250 bis +120°C)	Messbereich von -20 °C bis +650 °C (B335 bis +120°C)	Messbereich von -20 °C bis +650 °C (B365 bis +120°C)	Messbereich von -20 °C bis +1.200 °C (B425 bis +350°C)
Digitalkamera (3.1 Mp)	Digitalkamera (3.1 Mp)	Digitalkamera (3.1 Mp)	Digitalkamera (3.1 Mp)
Laserpointer	Laserpointer	Laserpointer	Laserpointer
MeterLink™	MeterLink™	MeterLink™	MeterLink™
Copy to USB	Copy to USB	Copy to USB	Copy to USB
MPEG4 Video modus	MPEG4 Video modus	MPEG4 Video modus	MPEG4 Video modus
Textkommentare und Sprachkommentare über Bluetooth®	Textkommentare und Sprachkommentare über Bluetooth®	Textkommentare und Sprachkommentare über Bluetooth®	Textkommentare und Sprachkommentare über Bluetooth®
Streaming of radiometrische IR video	Streaming of radiometrische IR video	Streaming of radiometrische IR video	Streaming of radiometrische IR video
2-facher Digitalzoom	2-facher Digitalzoom	4-facher Digitalzoom	8-facher Digitalzoom
Bild-im-Bild (skalierbar)	Bild-im-Bild (skalierbar)	Bild-im-Bild (größenveränderlich)	Bild-im-Bild (größenveränderlich)
Skizzierte Kommentare		Skizzierte Kommentare	Skizzierte Kommentare
Bildmarkierung		Bildmarkierung	Bildmarkierung
	Emissivity table	Emissivity table	Emissivity table
		Thermal Fusion	Thermal Fusion (Intervall/oberhalb/unterhalb)
Panoramafunktion			Panoramafunktion
		Delta T	Delta T
		Instant Reports	Instant Reports
		Temperaturalarme	Temperaturalarme
			Periodic image storage