

Übersicht

Über die Auswahl des Temperaturbereichs (links), der geforderten Genauigkeit, der Ausstattung und der Abmessungen lässt sich mit Hilfe der Übersicht das passende Modell (rechts) auswählen. Weitere technische Informationen erhalten Sie auf www.sika.net.

Temperaturbereich														Funktion / Genauigkeit				Ausstattung			Block Abmessungen [mm]				Modell							
-55 °C	-35 °C	-10 °C	RT	100 °C	165 °C	200 °C	225 °C	255 °C	400 °C	450 °C	650 °C	850 °C	1300 °C	DB Trockenblock	IR Infrarot	LI Mikrobad	SU Oberfläche	Integriertes Messinstrument*	Externer Referenzfühler	Schnittstelle	Ø Durchmesser						Tiefe					
																					18	28	60	7 x 6,5	100	150	170	200				
-55 °C		...		200 °C										±0,4 °C								✓					✓			Trockenblock	TP 17200	
-55 °C		...		200 °C										±0,2 °C							✓						✓			Trockenblock	TP 17200S	
-55 °C		...		200 °C										±0,2 °C				✓	✓	✓		✓					✓			Trockenblock	TP 37200E.2	
-35 °C		...		165 °C										±1 °C								✓					✓			Trockenblock	TP 17165M	
-35 °C		...		165 °C										±0,4 °C								✓					✓			Trockenblock	TP 17165	
-35 °C		...		165 °C										±0,2 °C							✓		✓				✓			Trockenblock	TP 17165S	
-35 °C		...		165 °C										±0,2 °C				✓	✓	✓		✓					✓			Trockenblock	TP 37165E.2	
-35 °C		...		165 °C										±0,1 °C				✓	✓	✓		✓					✓			Trockenblock	TP 38165	
-35 °C		...		165 °C										±0,4 °C									✓				✓			Trockenblock	TP 17166	
-35 °C		...		165 °C										±0,2 °C							✓		✓				✓			Trockenblock	TP 17166S	
-35 °C		...		165 °C																		✓							✓		Mikrobad	TP M165S
-35 °C		...		165 °C										±0,3 °C	±0,5 °C	±0,1 °C	±1 °C	✓	✓	✓		✓							✓		Multifunktionsbad	TP 3M165E.2
-10 °C		...		100 °C										±0,05 °C							✓			✓						Trockenblock	TP 17Zero	
-10 °C		...		200 °C										±1 °C								✓			✓					Trockenblock	TP 18200E	
-10 °C		RT		...200 °C												±0,2 °C					✓		✓						✓		Mikrobad	TP M255S
-10 °C		RT		...255 °C										±0,3 °C	±0,5 °C	±0,2 °C	±1 °C		✓	✓		✓							✓		Multifunktionsbad	TP 3M255E
-10 °C		RT		...450 °C										±0,6 °C									✓			✓				Trockenblock	TP 17450	
-10 °C		RT		...650 °C										±0,3 °C	±0,5 °C						✓		✓				✓			Multifunktionsblock	TP 17450S	
-10 °C		RT		...650 °C										±1 °C									✓			✓				Trockenblock	TP 17650M	
-10 °C		RT		...650 °C										±0,8 °C									✓			✓				Trockenblock	TP 17650	
-10 °C		RT		...650 °C										±0,4 °C								✓		✓			✓			Trockenblock	TP 17650S	
-10 °C		RT		...650 °C										±0,2 °C				✓	✓	✓		✓					✓			Trockenblock	TP 38650	
-10 °C		RT		...850 °C										±1 °C								✓	✓			✓			✓		Trockenblock	TP 18850E
-10 °C		RT		...850 °C						400 °C...1300 °C				±2 °C								✓		✓					✓		Trockenblock	TP 281300E

* optional